

## TERMOPANEL PRACTICABLE

Luxaclair de LUXAFLEX

Distribuidor: HUNTER DOUGLAS Chile S.A.

[www.luxaflex.cl](http://www.luxaflex.cl)

[luxaflex.chile@hdlao.com](mailto:luxaflex.chile@hdlao.com)

Teléfono: (56) (2) 394 0300

Avenida El Cóndor 600 of. 12-14, Edificio Pirámide 1, Huechuraba, Santiago

## Datos técnicos relevantes

Formato máximo: 2,2 m x 2,2 m x 60 mm, no simultáneo; 4 m<sup>2</sup> máx.

Formato mínimo: 0,45 m (ancho) x 0,38 m (alto) x 30 mm.

Materialidad: termopanel estándar con sistema de micro-persianas de aluminio

Garantía: 1 año



LUXAFLEX ha desarrollado el sistema de micro-persianas de aluminio *Luxaclair* para ser inserto en un termopanel estándar. De esta forma es posible generar terminaciones técnica y estéticamente depuradas para recintos y vidrieras, integrando en un mismo componente un excelente aislamiento térmico y la posibilidad de acceder a la luz solar directa o a la vista por control del usuario.

El sistema consiste en la integración de un termopanel utilizable con cualquier sistema de perfil de soporte exterior, como los fabricados en aluminio, acero, madera o PVC, con una micro-persiana de aluminio de hojas de 16 mm de ancho pintadas con el tratamiento

de acabado *no fogging*, que impide el empañamiento del vidrio. La micropersiana se ubica en el interior del termopanel.

El funcionamiento del conjunto se basa en un sistema de magnetos integrado al perfil lateral, que permite la manipulación manual desde el exterior y asegura la hermeticidad del termopanel, eliminando problemas de mantención o limpieza de la persiana.

En posición cerrada, la micro-persiana mejora el efecto aislante del termopanel en un 20%, aportando de forma importante a la reducción de costos energéticos. Se presenta en 5 colores.