

## YESO-CARTÓN CURVO

Placa Standard (ST) curvable, de KNAUF  
Distribuidor en Chile: KNAUF

Las placas de yeso-cartón presentan el interés de ser un revestimiento para uso interior resistente, versátil, fácil de trabajar, de bajo costo comparativo, que asegura una terminación de óptima calidad, al mismo tiempo que permite lograr el aislamiento de estructuras portantes y secundarias al fuego para los tiempos requeridos por la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones. Las placas estándar de KNAUF, existentes en espesores de 8, 10, 12,5, y 15 mm; y formatos de 1,2 m de ancho x 2,4 ó 3 m de largo presentan, dentro de la composición de su núcleo de yeso, la existencia de fibra de vidrio esparcida, lo que refuerza su capacidad estructural al esfuerzo de tracción y permite mayor porosidad para escape de la humedad en condición de fuego. Bajo la técnica de perforación superficial con el *Rodillo Punzador* KNAUF y humectación con rodillo para pintura es posible lograr,

[www.knauf.cl](http://www.knauf.cl)

Teléfono: (56) (2) 5849400  
San Ignacio 181, Loteo Industrial Portezuelo,  
Quilicura, Santiago, Chile

contra matriz, la generación de un curvado longitudinal de la placa estándar con un radio de 60 cm. Ésta, una vez seca, se comporta con las mismas características que la placa original.

Las placas estándar curvadas de KNAUF pueden ser manipuladas por el instalador para generar curvas específicas de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto, siendo especialmente interesantes para el desarrollo de muros y tabiquería curva o en la generación de cielos de diseño, cenefas y otros.

KNAUF presenta al mismo tiempo una alta variedad de perfilera de acero galvanizado para tabiques y cielos, con conectores estandarizados de fácil manipulación que permiten conectar el sistema estructural portante con las respectivas placas en las condiciones geométricas más exigentes.

## Datos técnicos relevantes

Formato: placas de 1,2 m de ancho x 2,4 ó 3 m de largo

Espesor: 8 (con borde biselado), 10, 12,5 y 15 mm (con borde rebajado)

Materialidad: alma de yeso, aditivos y fibra de vidrio, revestido en ambas caras con una lámina de cartón

Colores: cartón kraft por el lado oculto, cartón gris claro por el lado a la vista; debe ser revestido o pintado

