

MORTEROS PARA AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

PRESEC® T-28 y PRESEC® T-25 de LAFARGE
Distribuidor en Chile: LAFARGE

www.lafarge.cl
presec@lafarge.cl
Teléfono: (56) (2) 4909000
Avda. Ochagavía 11491,
San Bernardo, Santiago, Chile

Datos técnicos relevantes:

Formato: saco de 45 kg
Composición: cemento, áridos de granulometría seleccionada y aditivos especiales
Resistencia a la tracción (adherencia): 3 kg/cm²
Resistencia a la compresión: 60 kg/cm²
Índice de reducción acústica PRESEC® T-28: 48 dB(A)
Conductividad térmica PRESEC® T-25: 0,22 W/m°C
Aplicaciones: sobre muros de sustratos rígidos, con espesor mínimo de aplicación de 10 a 20 mm por cada lado del muro.
Consistencia: plástica



PRESEC® T-28 y PRESEC® T-25 de LAFARGE son morteros predefinidos en base a cemento, con áridos de granulometría seleccionada y aditivos especiales. Gracias a la formulación del estuco PRESEC® T-28, es posible aislar acústicamente muros medianeros de albañilería, cumpliendo con los requerimientos técnicos exigidos por la reglamentación acústica actual y ha sido dise-

ñado para ser utilizado como revestimiento en muros de albañilería de ladrillos, sustratos rígidos y zonas húmedas. PRESEC® T-25 por su parte está especialmente formulado para aislar térmicamente muros tanto interior como exteriormente según la reglamentación térmica vigente, pudiendo ser aplicado sobre sustratos rígidos, albañilería y hormigón.