

## LUMINARIAS FLUORESCENTES MODULARES

Action de IGUZZINI

Distribuidor en Chile: OPENDARK S.A.

[www.opendark.cl](http://www.opendark.cl)

Roberto Fernández / [info@opendark.cl](mailto:info@opendark.cl)

Teléfono: (56) (2) 3737100

San Sebastián 2839, Las Condes, Santiago, Chile



Action es una completa línea de luminarias de la marca italiana IGUZZINI, destinada al uso de lámparas fluorescentes en ambientes interiores. Destaca por responder a las más variadas y cambiantes exigencias luminotécnicas y por ofrecer un exclusivo diseño acanalado en aluminio, del diseñador J.M. Wilmotte, que da coherencia formal a toda la línea. Esto simplifica notablemente los proyectos de iluminación ya que permite combinar distintas luminarias dentro de un mismo proyecto, manteniendo una expresión formal homogénea. El diseño acanalado permite incorporar en su interior diferentes tipos de ópticas:

*darklight*, *wall washer*, luz general, luz de acento, con versiones fluorescentes de emisión directa o indirecta o sólo directa. A esto se suma la posibilidad de conectar físicamente varios módulos distintos, gracias a un completo sistema de anclajes en aluminio para uniones lineales o perpendiculares.

La línea comprende lámparas en suspensión, en superficie, empotrables y semiempotrables, y está disponible para lámparas halógenas y halogenuros metálicos de emisión *downlight* o *up/down light*.

La carcasa exterior es de aluminio pintado; la óptica interna es de aluminio anodizado especular y está

### Datos técnicos relevantes:

Formato: sección de 130x65 mm; largos variables dependiendo del modelo -1177, 1477, 600 y 400 mm-  
Materialidad: estructura y soportes portalámpara en aluminio, tratamiento con pintura líquida, cableado electrónico, sistema dimerizable DALI y luz de emergencia, óptica con láminas y perfil biparabólico en aluminio anodizado especular

Otras versiones: de emergencia completas con inversor, grupo de baterías y luz de emergencia permanente; de luz de acento con cuerpos ópticos orientables en 355° respecto al eje vertical y hasta 65° respecto al eje horizontal; *dark light* con ópticas de control de luminancia L 200 cd/m<sup>2</sup> para  $\alpha > 65^\circ$  o L 1000 cd/m<sup>2</sup> para  $\alpha > 65^\circ$

Prestaciones: iluminación de ambientes interiores

Certificaciones: características técnicas responden a la normativa EN 60598-1, homologación IMQ-INEC y a la clase de aislamiento I

dotada de un sistema de retención anticaídas.

El sistema de instalación a suspensión incluye placas de soporte en acero, bases de cobertura en policarbonato y cables de suspensión; el sistema de instalación en pared incluye soportes especiales de aluminio; y los sistemas de instalación empotrable y semiempotrable incluyen soportes con marco oculto para techos falsos de espesor 12,5 y 15 mm.

Todas las luminarias son totalmente desmontables por lo que no requieren herramientas especiales para mantenimiento.