

COLECCIÓN N° 21 DE VIVA-ITALIA

DISTRIBUIDOR EN CHILE: ATIKA

El porcelanato es un revestimiento ideal para áreas de alto tráfico gracias a sus excelentes propiedades mecánicas y químicas, obtenidas tras un proceso de producción que incluye una temperatura de cocción (1.250 °C) y una presión de compactación, más alta que las tradicionales.

Resistente a la abrasión, con una absorción física y química cercana a cero y una masa homogénea sin acristalamiento, este material –al no dilatarse– no tiene problemas de asentamiento y no requiere ningún tipo de mantención. Las nuevas generaciones de estos revestimientos –como la COLECCIÓN N° 21 de porcelanatos VIVA– logran acabados muy atractivos por sus cualidades estéticas, rescatando, por ejemplo, la expresión sobria y atemporal del cemento, a través de esfumados irregulares, tramas y tonalidades diferentes. La fuerza expresiva del cemento permite su uso en un amplio rango de proyectos, desde espacios habitacionales hasta lugares públicos y comerciales de alto tráfico. Fácil de instalar, la calidad de sus componentes garantiza su durabilidad, resistencia y seguridad. Es posible elegir entre diversos acabados y dimensiones disponibles. Esta nueva línea puede complementarse con piezas especiales de otros catálogos, como CASSAFORMA, fusionando diferentes formatos, texturas y tonalidades, como las del cemento con la madera.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: 30 x 60; 60 x 60 y 60 x 120 cm.

Materialidad: *Porcelana todo masa* no esmaltada.

Colores: black, grey, sand y white; terminaciones natural y *lappato* (semipulida).

Aplicaciones: revestimiento para pisos y muros.

Resistencia a la flexión: 50 N/mm².

Módulo de ruptura: 2.000 N.

Resistencia a químicos –ácidos y bases–: UA - ULA - UHA (UNI en ISO 10545/13).

Resistencia a las manchas: Clase 5 (UNI en ISO 10545/14).

Coefficiente de deslizamiento: R10 (DIN 51130), para terminación natural.

