

ESPACIOS INTELIGENTES

www.spatii.cl

Claudia Verdugo y Loreto Herrera
cverdugo@spatii.cl ;
lherrera@spatii.cl
Teléfono: (56) (2) 2953 8716
Av. Vitacura 5630, Vitacura,
Santiago, Chile

SISTEMA DE PUERTAS APILABLES
SIGMA VD, DE SPATII
DISTRIBUIDOR EN CHILE: SPATII

La flexibilidad de los espacios es hoy una de las cualidades más apreciadas al momento de dar forma a un proyecto. Por ello **DUCASSE INDUSTRIAL**, especialista en el diseño y fabricación de sistemas corredizos, ha desarrollado nuevos sistemas de cierre y división de ambientes capaces de transformar recintos comerciales, institucionales y residenciales configurando espacios de forma inteligente.

El sistema apilable **SIGMA** de **SPATII**, permite diversas configuraciones de recintos según los requerimientos y necesidades de uso del espacio, logrando una apertura total del vano. Con un diseño sobrio y moderno, puede cubrir vanos de hasta 18 m sin necesidad de guías o rieles a piso que interrumpan la circulación.

SIGMA destaca por su flexibilidad, ya que permite configuraciones de apilamiento paralelo o perpendicular, con o sin puerta de paso y con un sistema de cierre a través de cerraduras o picaportes a piso. Con un desplazamiento suave y silencioso y una resistencia de 120 kg por puerta y 700 kg al estar apiladas, pueden incorporar burletes transparentes que logren el cierre vertical entre cristales.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: puertas de entre 700 y 1.500 mm de ancho y 3.500 mm de altura máxima.
Posibilidad de tener 1 ó 2 áreas de apilamiento, con no más de 6 puertas por lado. Con 2 áreas de apilamiento se puede cerrar un vano de hasta 18 metros
Materialidad del sistema: perfiles y cenefas en aluminio anodizado mate, mordazas de aluminio inyectado, carros de acero templado y recubiertos por resina termoplástica virgen de pigmento naranja
Materialidad de puertas: cristal templado; cristal laminado y cristal templado-laminado, de 8 a 13 mm
Peso: capacidad máxima de 120 kg por hoja y 700 kg totales apilados
Garantía: 100.000 ciclos y 100 horas de resistencia en cámara de ambiente salina. La garantía entregada por SPATII es de 3 años a proyectos instalados directamente



Configuraciones



Apilamiento perpendicular



Apilamiento paralelo con puerta fijo



Apilamiento paralelo con puerta abatible

